Active Wall – panneau acoustique personnalisable pour la thérapie par l’exercice –95 x 95 cm

Art: 562880



Informations sur le produit

Active Wall – Mur acoustique et personnalisable pour la thérapie par l'exercice

Allie fonctionnalité, confort et aspect professionnel dans ta salle de rééducation grâce à l'Active Wall.

L'Active Wall est un panneau mural acoustique élégant qui s'intègre parfaitement dans un cabinet de rééducation. Sa structure insonorisante aide à réduire le bruit dans la pièce et crée ainsi un environnement plus agréable tant pour le thérapeute que pour le patient.

De plus, ce panneau peut être intégré à différentes formes de kinésithérapie et d’exercices actifs. Tu combines ainsi un élément fonctionnel de kinésithérapie avec une solution acoustique haut de gamme qui s’harmonise parfaitement avec le style de ton cabinet.

Fais de l’Active Wall un élément qui te ressemble vraiment en**personnalisant** le panneau**avec ton propre logo, texte ou illustration**, disponible**en 4 couleurs maximum**. Ainsi, le mur devient non seulement fonctionnel, mais aussi un élément reconnaissable de ton cabinet.

Tu veux créer une ambiance et une expérience encore plus riches ? Opte alors pour la version avec éclairage LED et donne à ta salle d'entraînement un look moderne et dynamique.

Les avantages en bref

- Convient à la kinésithérapie, aux exercices actifs et à diverses applications en rééducation.
- Isolation acoustique pour un environnement plus agréable et plus calme pendant les traitements et les exercices.
- Entièrement personnalisable avec ton propre logo, texte ou illustration (jusqu'à 4 couleurs).
- Option d'éclairage LED pour créer une ambiance supplémentaire et un look moderne et accrocheur.
- Un style professionnel et unique qui s'intègre parfaitement à un cabinet moderne.

Caractéristiques techniques

- Panneau Petfelt de 9 mm d'épaisseur (2 kg/m²), pour un excellent compromis entre isolation acoustique et durabilité.
- Le panneau est monté sur du MDF, ce qui garantit une structure solide et robuste.
- La finition est assurée par un profilé en L en aluminium pour un rendu épuré et professionnel.
- Avec LED :
  - Le panneau est suspendu à 27 mm du mur grâce à un cadre en aluminium supplémentaire. L'éclairage LED peut y être fixé.
  - Inclus : driver et câble de raccordement de 1,5 mètre.
  -En option : un interrupteur pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage LED.