

SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 67 cm
Gewicht:	±79 kg
Hoogteverstelling:	50 - 100 cm elektrisch 52 - 99 cm hydraulisch
Hefvermogen:	Max. 200 kg
Netspanning:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	Max. 2,0 A
Isolatie:	klasse II
Apparatenclassificatie:	I
Toegepaste onderdelen:	Type BF
Vochtbestendig:	IP21

Motorkracht:	6 kN
Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Hydraulische pomp:	10 kN
Materiaal frame:	Stalen frames
Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordening 2017/745 2012/19/EU WEEE 2011/65/EU RoHS
	
Garantie:	2 jaar

KUSSENBEKLEDING

Classique:	pvc, ftalaatvrij, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend
------------	---

AFWERKING KUSSENS

Lineair:	enkel gewatteerd, 40 kg/m ³
----------	--

OPTIES

Wielen	
Veiligheidsschakelaar voor voet- of handbediening	

Gezichtsopening	
Ergomax gezichtsopening	

AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

